



Podnośniki mechaniczne & zębatkowe

Korby ręczne



Siku

Korba zapadkowa z grzechotką (Raku)

- Dla stosowania w warunkach ograniczeń przestrzennych
- Możliwe podnoszenie poprzez ruchy w górę i w dół grzechotki
- Możliwość nastawy ruchu podnoszenia lub opuszczania przez przełożenie dźwigni
- Ciężar zostanie zatrzymany bezpiecznie na każdej wysokości
- Z rączką składaną

Długość ramienia 250 mm:

- Czop 17 mm
- Maksymalny moment napędowy 60 Nm (moment hamowania)

Długość ramienia 300 mm:

- Czop 17 mm
- Maksymalny moment napędowy 120 Nm (moment hamowania)



Raku

Korba zapadkowa (Siku)

- Z jednostronnym działaniem hamującym
- Ciężar zostaje bezpiecznie zatrzymany na każdej wysokości
- Z rączką składaną.

Długość ramienia 250 mm:

- Czop 17 mm
- Maksymalny moment napędowy 60 Nm (moment hamowania)

Długość ramienia 300 mm:

- Czop 17 mm
- Maksymalny moment napędowy 120 Nm (moment hamowania)



Sifeku

Korba bezpieczeństwa (Siku)

dla specjalnie bezpiecznego zastosowania

- Bez zapadki
- Bezsmerowa
- Bez odbić
- Wolnoserwisowa
- Zakapslowana
- Niewrażliwa na warunki atmosferyczne i temperaturę
- Dwustronne działanie hamujące
- Ciężar zostaje bezpiecznie zatrzymany na każdej wysokości w kierunku nacisku i pociągowym
- Dopuszczona przez TÜV jako korba pojedyncza
- Z rączką składaną

Długość ramienia 250 mm:

- Czop 17 mm
- Maksymalny moment napędowy 60 Nm (moment hamowania)