



## Zylinder



4

### Kurzhubzylinder RLS

für Nennlasten von 10 bis 100 t

Für den Maschinenbau, die metallverarbeitenden Betriebe, Werkstätten und alle ihre Handelspartner bietet der einfachwirkende, besonders platzsparende Hydraulikzylinder große Leistung zum kleinen Preis. Serienmäßig sind seine Qualitätskupplungen mit langlebigen Metallverschlüssen ausgerüstet. Und wie Sie es von Pfaff-silberblau nicht anders erwarten, so ist auch beim kos-

teffizienten RLS ein Maximum an Sicherheit inbegriffen: Robuste Stahl-Stoppinge verhindern einen Kolbenausbruch, Kolbenstangenabstreifer schützen den Zylinder vor Verschmutzung. Die kompakte Zylinderreihe wird aus einem Stück in fünf verschiedenen Hublängen von 38 mm bis 62 mm bzw. Bauhöhen zwischen 88 mm und 141 mm gefertigt.

Art.-Nr.	Typ	Nennlast	Hubhöhe	Bauhöhe eingef.	Bauhöhe ausgef.	Gehäuseinnen-Ø	Gehäuseaußen-Ø	nutzb. Kolbenfläche	Kolbenaußen-Ø	Ölvolumen	Eigen-gewicht	empf. Hand-pumpe
		t	mm	mm	mm	mm	mm	cm <sup>2</sup>	mm	cm <sup>3</sup>	kg	
036030301	RLS 101	10	38	88	126	43	70	14,4	38,1	55,8	2,7	P 42
036030302	RLS 201	20	45	98	143	60	92	28,6	50,8	127,9	4,8	P 42
036030303	RLS 302	30	62	118	179	73	102	41,9	57,2	259,1	6,3	P 42
036030304	RLS 502	50	60	122	183	89	127	62,1	57,2	373,9	10,4	P 42
036030305	RLS 1002	100	57	141	198	127	165	126,6	92,1	724,9	20,2	P 140